

Zinc Spray Mat

Tuotekuvaus

Erittäin paksu akryyli-maali, joka sisältää puhdasta sinkkiä, kun tarvitaan korkeatasoista suojausta. Levitetty maalikerros kestää erinomaisesti vakavinta räsytystä, mukaan lukien ilmähän räsytystä, ja siksi sitä suositellaan ulkona sijaitsevien rautaesineiden suojaamiseen. Tulos on 30% paksumpi kuin yleensä markkinoilla olevien vastaavien maalien toimittama.

Ominaisuudet

- Kestää hyvin mekaanisia iskuja, hankausta ja eroosiota
- Effective and reliable
- Adatto anche per saldatura a punti
- Päällemaalattavissa
- Alta resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici
- Zinc purity of 98%

Käyttökohteet

- Zinc Spray Mat protects zinc and unprocessed iron and steel against corrosion.
- Käytetään korirakenteiden, kourujen tukien ja hitsausliitosten valmistukseen, soveltuu myös pistehitsaukseen.
- Ihanteellinen korroosionkestävyyden palauttamiseen kierteityksen, leikkauksen tai hitsauksen jälkeen.



Tekniset tiedot

Koostumus	Nestemäinen
Kuivumisnopeus	Cured and paintable after 24 hours
Kuivumisaika	Pöly kuivaa 10 minuutin kuluttua, kosketuskuiva 20 minuutin kuluttua
Käyttölämpötila	5°C → 35°C
Lämpötilankestävyys	-40°C → +200°C
Tuotto	1,5 → 2m ²
Kiintoainepitoisuus	20%

Pinnat

- Pinnan kunto
Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan esivalmistelu
Jokaiselle alustalle suositellaan alustavaa tarttuvuustestiä. Poistaa ruosteen.
- Pinnan tyyppi
Zinc Spray Mat tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: metalli. Zinc Spray Mat: ei hyvää tarttuvuutta tai ei sovellu matalapintaenergisäiset substraatit (esim. PE, PP, PTFE, EVA).. Suosittelemme alustavaa yhteensopivuustestiä kaikille pinnoille.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Levitä kuivalle ja rasvattomalle pinnalle, poista ensin vanha irtonainen maali ja ruoste. Ravista tölkki hyvin ennen käyttöä. Levitä kuivaan maahan ja kuiviin olosuhteisiin. Suihkuta etäisyydelle noin. 20 cm esineestä. Ravista säiliötä huolellisesti ennen jokaisen kerroksen levittämistä. Levitä Zinc Spray Mat aina 2 kerrokseen vähintään 2 tunnin välein (maalattavissa uudelleen 24 tunnin kuluttua viimeistelymaalilla).

Zinc Spray Mat

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Väri: matta harmaa

Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Huomioitavaa

- Käytön jälkeen suihkuta aerosolipurkkia ylösalaisin noin 3 sekunnin ajan venttiilin puhdistamiseksi, kunnes vain ponneaine tulee ulos. Siten venttiilin välttäminen tukkeutuu sinkkijäännöksistä.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.