

PTFE Spray

Tuotekuvaus

PTFE Spray on korkealaatuinen PTFE-pohjainen voiteluaine metalli- ja muoviosien käsittelyyn.

Ominaisuudet

- Voitelee
- Vähentää kitkaa ja kulumista
- Ehkäisee ruostetta ja korroosiota.
- Vettä hylkivä
- Ei sisällä silikonია
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa asennossa (360°)
- PTFE garantisce una protezione a lungo termine dalla frizione e dall'usura.
- Erittäin hyvä mekaaninen ja lämpöstabiilisuus.
- Suuri tunkeutumiskyky.



Käyttökohteet

- Käytetään osissa, jotka ovat alttiina pitkälle ja suurelle voimalle.
- Käytetään koneille, rullalaakereille, akseleille, hammaspyörille, kuljetinhihnoille, kumitiivisteprofiileille,...

Tekniset tiedot

Perusaine	Mineraaliöljyjen ja PTFE: n seos	
Koostumus	Nestemäinen	
Tiheys	ca. 0.82 g/ml	
Viskositeetti	19680 mPa.s (20°C)	
Käyttölämpötila	+5°C → +35°C	
Lämpötilankestävyys	-50°C → +250°C	
Leimahduspiste	270°C	
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)	80%	
Liukoisuus veteen	Ei liukene	
Vesipestävä 80°C:ssa	2,09%	
Hitsauskuorma 4 pallon EP-testi	ASTM D2596	2000 N

Pinnat

- Pinnan kunto
puhdas, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan tyypit
Kaikenlaiset metallit ja muovit.



PTFE Spray

Käyttötapa

■ Käyttötapa

Pinnan tulee olla jäykkä, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Ravista aerosolia ennen käyttöä. Käytä tarkkuussuutinta tarkkaan käyttöön. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi käytä suihketta liikkuvien osien ollessa liikkeessä.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Valkoinen - keltainen

Pakkaus: 400 ml aerosoli

Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.