

GHX® KIPSIRUUVI ERITTÄIN KOVALLE KIPSILLE KUTEN HABITO TAI ULTRABOARD

TUOTETIEDOT


- Kipsiruuvi, joka on tarkoitettu erittäin kovan kipsin ja kuitukipsilevyn kiinnittämiseen 0,46-2,00 mm materiaalipaksuisiin teräsrunkoihin ja puiisiin rankoihin.
- Kanta PH2
- Ruuvi on valmistettu karkaistusta teräksestä, jossa on esiporaava porakärki
- Hybrid thread™
- Magic Spiral ruuvien kannan alla oleva vastakierre takaa parhaan lopputuloksen
- Patentointu kanta
- Pituudet 1, 2 tai 3 kerrokselle kipsiä
- Kulutus n. 20 kpl/m²
- Rasitusluokka C1
- Suositellut kierrokset: 400-4500 rpm
- Teräsraangoille, joiden materiaalipaksuus on 1,2-2,0 mm, suositellaan 2500 rpm
- Sisäkäyttöön



BITS

Grabber #2

Ruuvipaketeilla on vihreä etiketti



PINTAKÄSITTELY

Kiiltosinkitty

Art	Kerros kipsiä	ØxL mm	D mm	L1 mm	Kierteen pituus mm (GL)	Määrä/ pkt	EAN-nro 7 391 695/
GHX26Z200	1	3,9x26	6	4	22	200	509491
GHX26Z800	1	3,9x26	6	4	22	800	509507
GHX38Z200	2	3,9x38	6	4	34	200	509514
GHX38Z500	2	3,9x38	6	4	34	500	509521
GHX51Z200	3	3,9x51	6	4	47	200	509538
CGHX26ZB*	1	3,9x26	6	4	22	1000	509460
CGHX38ZB*	2	3,9x38	6	4	34	1000	509477
CGHX51ZB*	3	3,9x51	6	4	47	800	509484

*Nauharuuvi