SOUDAL

Tekninen Tuoteseloste

Freeze Spray

Tuotekuvaus

Vianetsintäsuihke, jolla on välitön "kylmäshokki" vaikutus.



Ominaisuudet

- Jäähtyy -50°C:een
- Hajottaa ruostetta ja korroosiota
- Ei hajua
- Perustuu kapillaari-ilmiöön
- Irrottaa
- Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa asennossa (360°)

Käyttökohteet

- Jäätymissuihku laskee käsitellyn pinnan lämpötilan -50°C:een ja käyttää tätä jäähdyttämään osia nopeasti ja aiheuttamaan mikroskooppisia halkeamia syöpyneisiin ja ruostuneisiin pintoihin.
- Soveltuu kaikkiin päivittäisiin huoltotöihin, mutta myös vaikeimpiin sovelluksiin, joissa tunkeutuvat voiteluaineeteivät toimi
- Irrottamiseen ei tarvita vasaraa, liekkiä tai leikkauslaikkaa
- Soveltuu liikkuviin osiin, kuten: pultit, mutterit, nastat, tapit, saranat ja kaikentyyppiset kierteet
- Jäähdyttää komponentit välittömästi -50°C:een ja estää tällä tavoin sähkökomponenttien lämpökatkoksia ja lämpövaurioita juottamisen aikana.

Tekniset tiedot

Koostumus	Kaasumainen
Käyttölämpötila	+5°C → +35°C

Pinnat

- Pinnat
  syöpyneet pultit, mutterit, laakerit ja muut liikkuvat osat

Käyttötapa

- Käyttötapa
  Käytä kylmää kestäviä käsineitä ennen suihkeen käyttöä. Levitä tuotetta suoraan pinnalle. Varmista, että sähkölaitteet on kytketty kokonaan pois päältä ennen käyttöä. Kun käytät sitä sähkölaitteiden kanssa, varmista, että haihtumiseen on varattu riittävästi aikaa ennen virran palauttamista, jotta vältetään kaasupesien mahdollinen syttyminen kipinäpurkauksen kautta.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.
Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.
Pakkaus: 400 ml aerosoli
Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Soudal Oy
Tahkotie 1A, 01530 Vantaa
+385 1 3877 482
www.soudal.com asiakaspalvelu@soudal.com

Freeze Spray

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.

Soudal Oy
Tahkotie 1A, 01530 Vantaa
+385 1 3877 482
www.soudal.com **asiakaspalvelu@soudal.com**