

Surface Cleaner

Tuotekuvaus

Surface Cleaner on liuotinpuhdistusaine, joka on suunniteltu poistamaan kovettumattomat tiivistejäämät.

Ominaisuudet

- Helppo käyttää
- Nopeasti kuivuva
- Korkeat puhdistusominaisuudet
- Sopii useimmille muoveille ja metalleille.
- Ei jätä jäämiä
- Soveltuu jauhemaalattuihin ja anodisoituihin alumiiniprofiileihin.

Käyttökohteet

- Kovettumattoman MS: n, PU: n, silikonitiivisteen, tervajäämien, rasvan, vahan poistaminen,...
- Ei-huokoisten pintojen puhdistus.
- Poista rasva pinnoilta tiivistys- tai liimaussovelluksissa.



Tekniset tiedot

Perusaine	Liuotinseos
Koostumus	Nestemäinen
Tiheys	ca. 0.73 g/ml
Viskositeetti	ca. 0.6 mm ² /s
Käyttölämpötila	+5°C → +25°C
Leimahduspiste	< -10 °C
Kiehumispiste	105 °C - 137 °C
Höyrynpaine (20 °C)	ca. 30 - 40 hPa

Pinnat

- Pinnan tyypit
- Suosittelemme alustavaa yhteensopivuustestiä kaikille pinnoille.

Käyttötapa

- Käyttötapa
- Levitä Surface Cleaner tuotteeseen kostutetulla liinalla. Työskentele aina puhtaalla liinalla välttääksesi pinnan likaantumisen. Vaihda tarvittaessa. Pyyhi aina yhteen suuntaan. Pinnan puhdistamisen jälkeen anna kuivua riittävästi ennen levittämistä. Poista kovettunut tiivistysmassa Sealant Removerilla ja lastalla tai kovalla harjalla.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Pakkaus/logistiikka

Väri: väritön

Surface Cleaner

Pakkaus: 500 ml alumiinivuokaa

Säilyvyys: 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Huomioitavaa

- Mahdollisten muovien ja maalien laajan valikoiman vuoksi ja pintavaurioiden välttämiseksi suositellaan alustavaa yhteensopivuustestiä.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.